Jemix XPS-2-AUTO, Реле давления с защитой от "СУХОГО ХОДА" (1,4-2,8 bar) для насосов и станций

Реле давления и датчики · Артикул XPS-2-AUTO

1. Обзор



Реле давления с защитой по сухому ходу Jemix XPS-2-AUTO предназначено для автоматического включения и отключения насоса. Принцип работы заключается в том, что при открывании крана и/или любого другого действия связанного с потреблением воды из системы давление в ней падает до нижнего предела настройки реле, после чего реле давления включает насос. После закрытия крана и/или прекращения разбора воды из системы давление воды в системе растет до верхнего предела настройки реле. Реле давления отключает насос.

Основные данные

Гарантия, мес	12

2. Технические данные

Общие сведения

Тип	реле давления и датчик сухого хода	Гарантия, мес	12
Давление включения, атм	1,4	Давление отключения, атм	2,8
Дополнительный выход на г/а	нет	С вращающейся гайкой (Реле давления и датчики)	нет
С градуированной шкалой (Реле давления и датчики)	нет	Стандарт защиты	IP22
Тип резьбы	внутренняя (гайка)		

Перекачиваемая среда

Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+2...+45

Электродвигатель

Параметры электросети	220 В, 50 Гц

Управление и защита

Защита от сухого хода	да	Встроенный манометр (Реле давления и датчики)	нет
Включение, бар	0.9 - 1.4	Выключение, бар	1.8 - 2.8

Монтаж и присоединение

Присоединительный размер	1/4	Резьба	внутренняя

Габариты и вес

Вес, кг	0,5

3. Данные для заказа

Наименование	XPS-2-AUTO, Реле давления с защитой от "СУХОГО ХОДА" (1,4-2,8 bar) для насосов и станций
Артикул	XPS-2-AUTO
Производитель (марка)	Jemix

Вид оборудования	**Реле давления и датчики**
Вес, кг	0,5
Гарантия, мес	12

4. Документация

Инструкции и паспорта

- Инструкция

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.