Реле давления с град. шкалой PM/5G (м) 1/4" ITALTECNICA

Реле давления и датчики · Артикул 57932

1. Обзор



Реле давления PM/5G (производство концерна ITALTECNICA, Италия) — устройство, управляющее включением-выключением насоса при достижении в водопроводной сети определенного, заранее установленного давления.
Реле давления PM/5G предназначено для управления включением-выключением любых однофазных (230 В) насосов. Реле включает насос, когда давление падает ниже давления включения и выключает насос, когда давление в системе превышает давление выключения.
Диапазон регулирования давления включения — 1...3,8 бар
Диапазон регулирования давления выключения — 1,6...4,5 бар

Дифференциал — 0,6...2,3 бар
Присоединительный размер — 1/4" (внутренняя резьба)

Основные данные

Максимальная мощность, Вт	1500
Гарантия, мес	24

2. Технические данные

Общие сведения

Тип	реле давления	Гарантия, мес	24
Дополнительный выход на г/а	нет	С вращающейся гайкой (Реле давления и датчики)	нет
С градуированной шкалой (Реле давления и датчики)	да		

Гидравлические данные

Максимальное давление в системе, бар	5

Электродвигатель

Параметры электросети	1~230 V	Максимальная мощность, кВт	1,5
Максимальная мощность, Вт	1500		

Управление и защита

Защита от сухого хода	нет	Встроенный манометр (Реле давления и датчики)	нет
Включение, бар	1 - 3,8	Выключение, бар	1,6 - 4,5

Монтаж и присоединение

Присоединительный размер	1/4	Резьба	внутренняя

Габариты и вес

Вес, кг	0,5

3. Данные для заказа

Наименование	Реле давления с град. шкалой PM/5G (м) 1/4" ITALTECNICA
Артикул	57932
Производитель (марка)	Italtecnica
Вид оборудования	Реле давления и датчики
Вес, кг	0,5
Гарантия, мес	24