

Реле давления с град. шкалой PM/5G (м) 1/4"

ITALTECNICA



Реле давления и датчики · Артикул 57932

1. Обзор



Реле давления PM/5G (производство концерна ITALTECNICA, Италия) — устройство, управляющее включением-выключением насоса при достижении в водопроводной сети определенного, заранее установленного давления. Реле давления PM/5G предназначено для управления включением-выключением любых однофазных (230 В) насосов. Реле включает насос, когда давление падает ниже давления включения и выключает насос, когда давление в системе превышает давление выключения.

Диапазон регулирования давления включения — 1...3,8 бар

Диапазон регулирования давления выключения — 1,6...4,5 бар

Дифференциал — 0,6...2,3 бар

Присоединительный размер — 1/4" (внутренняя резьба)

Основные данные

Защита от сухого хода	нет
Дополнительный выход на г/а (Реле давления и датчики)	нет
Резьба	внутренняя
Гарантия, мес	24

2. Технические данные

Общие сведения			
Тип	реле давления	Гарантия, мес	24
Выключение, бар	1,6 - 4,5		
Гидравлические данные			
Максимальное давление в системе, бар	5	Встроенный манометр (Реле давления и датчики)	нет
С вращающейся гайкой (Реле давления и датчики)	нет	С градуированной шкалой (Реле давления и датчики)	да
Дополнительный выход на г/а (Реле давления и датчики)	нет		
Перекачиваемая среда			
Включение, бар	1 - 3,8		
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	0,5	Резьба	внутренняя
Присоединительный размер	1/4		
Электродвигатель			
Защита от сухого хода	нет	Параметры электросети	1~230 V
Максимальная мощность, Вт	1500	Максимальная мощность, кВт	1,5

3. Данные для заказа

Наименование	Реле давления с град. шкалой PM/5G (м) 1/4" ITALTECNICA
Артикул	57932
Производитель (марка)	Italtecnic
Вид оборудования	Реле давления и датчики
Вес, кг	0,5



Гарантия, мес

24
