

Реле давления PM/5G (м) 1/4" ITALTECNICA

Реле давления и датчики · Артикул 72128



1. Обзор



Реле давления ITALTECNICA PM/5G м 1/4" - устройство, управляющее включением/выключением насоса при достижении в водопроводной сети определенного, заранее установленного давления.

Реле давления PM/5 предназначено для управления включением/выключением любых однофазных (230 В) насосов мощностью до 1,5 кВт.

Реле включает насос, когда давление падает ниже давления включения и выключает насос, когда давление в системе превышает давление выключения.

Напряжение сети: 230 В, 50 Гц. Максимальная мощность: 1500 Вт. Максимальный коммутируемый ток: 12А.

Максимальное рабочее давление: 5 бар.

Основные данные

Защита от сухого хода	нет
Дополнительный выход на г/а (Реле давления и датчики)	нет
Резьба	внутренняя
Гарантия, мес	24

2. Технические данные

Общие сведения			
Тип	реле давления	Гарантия, мес	24
Выключение, бар	1,8 - 4,5		
Гидравлические данные			
Максимальное давление в системе, бар	5	Встроенный манометр (Реле давления и датчики)	нет
С вращающейся гайкой (Реле давления и датчики)	да	С градуированной шкалой (Реле давления и датчики)	нет
Дополнительный выход на г/а (Реле давления и датчики)	нет		
Перекачиваемая среда			
Включение, бар	1 - 2,5		
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	0,4	Резьба	внутренняя
Длина, мм	105	Высота, мм	105
Ширина, мм	60	Присоединительный размер	1/4
Электродвигатель			
Защита от сухого хода	нет	Параметры электросети	1~230 V
Максимальная мощность, Вт	1500	Максимальная мощность, кВт	1,5

3. Данные для заказа

Наименование	Реле давления PM/5G (м) 1/4" ITALTECNICA
Артикул	72128
Производитель (марка)	Italtecnica
Вид оборудования	Реле давления и датчики
Вес, кг	0,4
Гарантия, мес	24