# Реле давления PM/5G (м) 1/4" ITALTECNICA

Реле давления и датчики · Артикул 72128

## 1. Обзор



Реле давления ITALTECNICA PM/5G м 1/4" - устройство, управляющее включением/выключением насоса при достижении в водопроводной сети определенного, заранее установленного давления.
Реле давления PM/5 предназначено для управления включением/выключением любых однофазных (230 В) насосов мощностью до 1,5 кВт.
Реле включает насос, когда давление падает ниже давления включения и выключает насос, когда давление в системе превышает давление выключения.
Напряжение сети: 230 В, 50 Гц. Максимальная мощность: 1500 Вт. Максимальный коммутируемый ток: 12А.
Максимальное рабочее давление: 5 бар.

### Основные данные

| | |
|---|---|
| Максимальная мощность, Вт | 1500 |
| Гарантия, мес | 24 |

## 2. Технические данные

### Общие сведения

| | | | |
|---|---|---|---|
| Тип | реле давления | Гарантия, мес | 24 |
| Дополнительный выход на г/а | нет | С вращающейся гайкой (Реле давления и датчики) | да |
| С градуированной шкалой (Реле давления и датчики) | нет | | |

### Гидравлические данные

| | |
|---|---|
| Максимальное давление в системе, бар | 5 |

### Электродвигатель

| | | | |
|---|---|---|---|
| Параметры электросети | 1~230 V | Максимальная мощность, кВт | 1,5 |
| Максимальная мощность, Вт | 1500 | | |

### Управление и защита

| | | | |
|---|---|---|---|
| Защита от сухого хода | нет | Встроенный манометр (Реле давления и датчики) | нет |
| Включение, бар | 1 - 2,5 | Выключение, бар | 1,8 - 4,5 |

### Монтаж и присоединение

| | | | |
|---|---|---|---|
| Присоединительный размер | 1/4 | Резьба | внутренняя |

### Габариты и вес

| | | | |
|---|---|---|---|
| Длина, мм | 105 | Ширина, мм | 60 |
| Высота, мм | 105 | Вес, кг | 0,4 |

## 3. Данные для заказа

| | |
|---|---|
| Наименование | Реле давления PM/5G (м) 1/4" ITALTECNICA |
| Артикул | 72128 |
| Производитель (марка) | Italtecnica |
| Вид оборудования | Реле давления и датчики |
| Вес, кг | 0,4 |
| Гарантия, мес | 24 |