Реле давления PM/5 (вращающаяся гайка) 1/4" UNIPUMP

Реле давления и датчики · Артикул 10988 · Серия PM/5

1. Обзор



Реле давления PM/5 — устройство, управляющее включением–выключением насоса при достижении в водопроводной сети определенного, заранее установленного давления. Реле давления PM/5 предназначено для управления включением–выключением любых однофазных (230 В) насосов мощностью до 1,5 кВт. Реле включает насос, когда давление падает ниже давления включения и выключает насос, когда давление в системе превышает давление выключения.
Максимальная мощность — 1500 Вт.
Диапазон регулирования давления включения — 1 - 2.5 бар.
Диапазон регулирования давления выключения — 1.8 - 4.5 бар.
Присоединительный размер 1/4" (внутренняя резьба).

Основные данные

Максимальная мощность, Вт	1500

2. Технические данные

Общие сведения

Тип	Реле давления	Серия	PM/5

Гидравлические данные

Максимальное давление в системе, бар	5

Перекачиваемая среда

Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+1…+40

Электродвигатель

Параметры электросети	~230В; 50Гц	Максимальная мощность, кВт	1,5
Максимальная мощность, Вт	1500	Номинальный ток, А	10
Степень защиты	IP44		

Монтаж и присоединение

Присоединительный размер	¼"

Габариты и вес

Длина, мм	70	Ширина, мм	105
Высота, мм	105	Вес, кг	0,408
Объем упаковки, м3	0,000772		

3. Данные для заказа

Наименование	Реле давления PM/5 (вращающаяся гайка) 1/4" UNIPUMP
Артикул	10988
Производитель (марка)	UNIPUMP
Серия	PM/5
Вид оборудования	Реле давления и датчики
Вес, кг	0,408
Объем упаковки, м3	0,000772

4. Документация

Инструкции и паспорта

- Инструкция серия PM-5

Разрешительные документы

- Сертификат соответствия

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.