

Реле давления РМ/5 (вращающаяся гайка) 1/4"

UNIPUMP



Реле давления и датчики · Артикул 10988 · Серия РМ/5

1. Обзор



Реле давления РМ/5 — устройство, управляющее включением-выключением насоса при достижении в водопроводной сети определенного, заранее установленного давления. Реле давления РМ/5 предназначено для управления включением-выключением любых однофазных (230 В) насосов мощностью до 1,5 кВт. Реле включает насос, когда давление падает ниже давления включения и выключает насос, когда давление в системе превышает давление выключения. Максимальная мощность — 1500 Вт. Диапазон регулирования давления включения — 1 - 2.5 бар. Диапазон регулирования давления выключения — 1.8 - 4.5 бар. Присоединительный размер 1/4" (внутренняя резьба).

Основные данные

Вес, кг	0,408
Степень защиты	IP44
Параметры электросети	~230В; 50Гц
Максимальная мощность, Вт	1 500
Присоединительный размер	1/4"
Максимальная мощность, кВт	1,5

2. Технические данные

Общие сведения			
Серия	PM/5		
Перекачиваемая среда			
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+1...+40		
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	0,408	Длина, мм	70
Высота, мм	105	Ширина, мм	105
Присоединительный размер	¼"		
Электродвигатель			
Степень защиты	IP44	Номинальный ток, А	10
Параметры электросети	~230В; 50Гц	Максимальная мощность, Вт	1 500
Максимальная мощность, кВт	1,5		

3. Данные для заказа

Наименование	Реле давления РМ/5 (вращающаяся гайка) 1/4" UNIPUMP
Артикул	10988
Производитель (марка)	UNIPUMP
Серия	РМ/5
Вид оборудования	Реле давления и датчики
Вес, кг	0,408

4. Документация

Инструкции и паспорта

- Инструкция серия РМ-5

Разрешительные документы

- Сертификат соответствия

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.