Italtecnica PM/12 Реле давления 3-12bar 1/4 - F ~250V 16A (10A) с накидной гайкой

Реле давления и датчики · Артикул PM12.FG4.44.00.R00.00

1. Обзор



Реле давления PM/12 Italtecnica Unipump предназначено для управления работой однофазного электронасоса. Данное устройство обеспечивает включение и выключение насоса при критических показаниях давления в системе. Такое периодическое отключение насоса значительно продлевает срок его эксплуатации.

— Максимальный коммутируемый ток — 16A (10).
— Заводская настройка, bar — 5-7.
— Диапазон давления, bar — 3-12.
— Гидравлическое соединение (внутренняя резьба) — 1/4".

Основные данные

Максимальная мощность, Вт	1500
Гарантия, мес	24

2. Технические данные

Общие сведения

Тип	реле давления	Гарантия, мес	24
Дополнительный выход на г/а	нет	С вращающейся гайкой (Реле давления и датчики)	нет
С градуированной шкалой (Реле давления и датчики)	нет		

Электродвигатель

Параметры электросети	1~230 V	Максимальная мощность, кВт	1,5
Максимальная мощность, Вт	1500		

Управление и защита

Защита от сухого хода	нет	Встроенный манометр (Реле давления и датчики)	нет
Включение, бар	3	Выключение, бар	12

Монтаж и присоединение

Присоединительный размер	1/4	Резьба	внутренняя

Габариты и вес

Вес, кг	0,4

3. Данные для заказа

Наименование	PM/12 Реле давления 3-12bar 1/4 - F ~250V 16A (10A) с накидной гайкой
Артикул	PM12.FG4.44.00.R00.00
Производитель (марка)	Italtecnica
Вид оборудования	Реле давления и датчики
Вес, кг	0,4
Гарантия, мес	24