

Italtecnicа PM/12 Реле давления 3-12bar 1/4 - F ~250V 16A (10A) с накидной гайкой



Реле давления и датчики · Артикул PM12.FG4.44.00.R00.00

1. Обзор



Реле давления PM/12 Italtecnicа Unipump предназначено для управления работой однофазного электронасоса. Данное устройство обеспечивает включение и выключение насоса при критических показаниях давления в системе. Такое периодическое отключение насоса значительно продлевает срок его эксплуатации.

- Максимальный коммутируемый ток – 16А (10).
- Заводская настройка, bar – 5-7.
- Диапазон давления, bar – 3-12.
- Гидравлическое соединение (внутренняя резьба) – 1/4".

Основные данные

Защита от сухого хода	нет
Дополнительный выход на г/а (Реле давления и датчики)	нет
Резьба	внутренняя
Гарантия, мес	24

2. Технические данные

Общие сведения			
Тип	реле давления	Гарантия, мес	24
Выключение, бар	12		
Гидравлические данные			
Встроенный манометр (Реле давления и датчики)	нет	С вращающейся гайкой (Реле давления и датчики)	нет
С градуированной шкалой (Реле давления и датчики)	нет	Дополнительный выход на г/а (Реле давления и датчики)	нет
Перекачиваемая среда			
Включение, бар	3		
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	0,4	Резьба	внутренняя
Присоединительный размер	1/4		
Электродвигатель			
Защита от сухого хода	нет	Параметры электросети	1~230 V
Максимальная мощность, Вт	1500	Максимальная мощность, кВт	1,5

3. Данные для заказа

Наименование	PM/12 Реле давления 3-12bar 1/4 - F ~250V 16A (10A) с накидной гайкой
Артикул	PM12.FG4.44.00.R00.00
Производитель (марка)	Italtecnicа
Вид оборудования	Реле давления и датчики
Вес, кг	0,4
Гарантия, мес	24