Реле давления PM/5G 1-5bar 1/4 - F ~250V 16A (10A) с накидной гайкой ITALTECNICA

Реле давления и датчики · Артикул PM5.FG4.44.00.100.00

1. Обзор



Реле давления ITALTECNICA PM/5G м 1/4" - устройство, управляющее включением/выключением насоса при достижении в водопроводной сети определенного, заранее установленного давления.
Реле давления PM/5 предназначено для управления включением/выключением любых однофазных (230 В) насосов мощностью до 1,5 кВт.
Реле включает насос, когда давление падает ниже давления включения и выключает насос, когда давление в системе превышает давление выключения.
Напряжение сети: 230 В, 50 Гц. Максимальная мощность: 1500 Вт. Максимальный коммутируемый ток: 12А.
Максимальное рабочее давление: 5 бар.

Основные данные

Максимальная мощность, Вт	1500
Гарантия, мес	24

2. Технические данные

Общие сведения

Тип	реле давления	Гарантия, мес	24
Дополнительный выход на г/а	нет	С вращающейся гайкой (Реле давления и датчики)	да
С градуированной шкалой (Реле давления и датчики)	нет		

Гидравлические данные

Максимальное давление в системе, бар	5

Электродвигатель

Параметры электросети	220 В, 50 Гц	Максимальная мощность, кВт	1,5
Максимальная мощность, Вт	1500		

Управление и защита

Защита от сухого хода	нет	Встроенный манометр (Реле давления и датчики)	нет
Включение, бар	1 - 2,5	Выключение, бар	1,8 - 4,5

Монтаж и присоединение

Присоединительный размер	1/4	Резьба	внутренняя

Габариты и вес

Вес, кг	0,4

3. Данные для заказа

Наименование	Реле давления PM/5G 1-5bar 1/4 - F ~250V 16A (10A) с накидной гайкой ITALTECNICA
Артикул	PM5.FG4.44.00.100.00
Производитель (марка)	Italtecnica
Вид оборудования	Реле давления и датчики
Вес, кг	0,4
Гарантия, мес	24