Реле давления PM/5G 1-5bar 1/4 - F ~250V 16A (10A) с накидной гайкой ITALTECNICA

Реле давления и датчики · Артикул PM5.FG4.44.00.100.00

1. Обзор

body{margin:0; padding:8px; }
p{line-height:1.15; margin:0; white-space:pre-wrap; }
ol,ul{margin-top:0; margin-bottom:0; }
img{border:none; }
li>p{display:inline; }

Реле давления ITALTECNICA PM/5G м 1/4" - устройство, управляющее включением/выключением насоса при достижении в водопроводной сети определенного, заранее установленного давления.
Реле давления PM/5 предназначено для управления включением/выключением любых однофазных (230 В) насосов мощностью до 1,5 кВт.
Реле включает насос, когда давление падает ниже давления включения и выключает насос, когда давление в системе превышает давление выключения.

Основные данные

Защита от сухого хода	**нет**
Дополнительный выход на г/а (Реле давления и датчики)	**нет**
Резьба	**внутренняя**
Гарантия, мес	**24**

2. Технические данные

Общие сведения

Тип	**реле давления**	Гарантия, мес	**24**
Выключение, бар	**1,8 - 4,5**		

Гидравлические данные

Максимальное давление в системе, бар	**5**	Встроенный манометр (Реле давления и датчики)	**нет**
С вращающейся гайкой (Реле давления и датчики)	**да**	С градуированной шкалой (Реле давления и датчики)	**нет**
Дополнительный выход на г/а (Реле давления и датчики)	**нет**		

Перекачиваемая среда

Включение, бар	**1 - 2,5**

Монтаж и присоединение

Вес, кг	**0,4**	Резьба	**внутренняя**
Присоединительный размер	**1/4**		

Электродвигатель

Защита от сухого хода	**нет**	Параметры электросети	**220 В, 50 Гц**
Максимальная мощность, Вт	**1 500**	Максимальная мощность, кВт	**1,5**

3. Данные для заказа

Наименование	**Реле давления PM/5G 1-5bar 1/4 - F ~250V 16A (10A) с накидной гайкой ITALTECNICA**
Артикул	**PM5.FG4.44.00.100.00**
Производитель (марка)	**Italtecnica**
Вид оборудования	**Реле давления и датчики**

Вес, кг	0,4
Гарантия, мес	24