

Реле давления PM/5G 1-5bar 1/4" - FG ~250V 20A
(16A) IP44 с накладной вращающейся гайкой
ITALTECNICA



Реле давления и датчики · Артикул PM5.FG4.44.00.200.00

1. Обзор



Реле давления ITALTECNICA PM/5 G — это автоматическое электроконтактное реле, которое управляет пуском и остановкой насоса в зависимости от настроенных параметров минимального и максимального давления. Устройство обеспечивает стабильность расхода и давления воды. При отсутствии воды реле давления автоматически останавливает насос.

Основные данные

Защита от сухого хода	нет
Дополнительный выход на г/а (Реле давления и датчики)	нет
Резьба	внутренняя
Гарантия, мес	24

2. Технические данные

Общие сведения			
Тип	реле давления	Гарантия, мес	24
Выключение, бар	1,8 - 4,5		
Гидравлические данные			
Максимальное давление в системе, бар	5	Встроенный манометр (Реле давления и датчики)	нет
С вращающейся гайкой (Реле давления и датчики)	да	С градуированной шкалой (Реле давления и датчики)	нет
Дополнительный выход на г/а (Реле давления и датчики)	нет		
Перекачиваемая среда			
Включение, бар	1 - 2,5		
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	0,4	Резьба	внутренняя
Присоединительный размер	1/4		
Электродвигатель			
Защита от сухого хода	нет	Параметры электросети	220 В, 50 Гц
Максимальная мощность, Вт	1500	Максимальная мощность, кВт	1,5

3. Данные для заказа

Наименование	Реле давления PM/5G 1-5bar 1/4" - FG ~250V 20A (16A) IP44 с накладной вращающейся гайкой ITALTECNICA
Артикул	PM5.FG4.44.00.200.00
Производитель (марка)	Italtecnica
Вид оборудования	Реле давления и датчики
Вес, кг	0,4
Гарантия, мес	24