

Реле давления PM/5G14 SG 1-5bar 1/4 - F ~250V 16A (10A) IP44 с накладной гайкой с градуир.шкалой ITALTECNICA



Реле давления и датчики · Артикул PM5.FG4.44.00.10S.0

1. Обзор



Реле давления PM/5G (производство концерна ITALTECNICA, Италия) — устройство, управляющее включением-выключением насоса при достижении в водопроводной сети определенного, заранее установленного давления. Реле давления PM/5G предназначено для управления включением-выключением любых однофазных (230 В) насосов. Реле включает насос, когда давление падает ниже давления включения и выключает насос, когда давление в системе превышает давление выключения.

Диапазон регулирования давления включения — 1...3,8 бар

Диапазон регулирования давления выключения — 1,6...4,5 бар

Дифференциал — 0,6...2,3 бар

Присоединительный размер — 1/4" (внутренняя резьба)

Основные данные

Защита от сухого хода	нет
Дополнительный выход на г/а (Реле давления и датчики)	нет
Резьба	внутренняя
Гарантия, мес	24

2. Технические данные

Общие сведения

Тип	реле давления	Гарантия, мес	24
Выключение, бар	1,6 - 4,5		

Гидравлические данные

Максимальное давление в системе, бар	5	Встроенный манометр (Реле давления и датчики)	нет
С вращающейся гайкой (Реле давления и датчики)	нет	С градуированной шкалой (Реле давления и датчики)	да
Дополнительный выход на г/а (Реле давления и датчики)	нет		

Перекачиваемая среда

Включение, бар	1 - 3,8
----------------	---------

Монтаж и присоединение

Вес, кг	0,5	Резьба	внутренняя
Присоединительный размер	1/4		

Электродвигатель

Защита от сухого хода	нет	Параметры электросети	1~230 V
Максимальная мощность, Вт	1500	Максимальная мощность, кВт	1,5

3. Данные для заказа

Наименование	Реле давления PM/5G14 SG 1-5bar 1/4 - F ~250V 16A (10A) IP44 с накладной гайкой с градуир.шкалой ITALTECNICA
Артикул	PM5.FG4.44.00.10S.0
Производитель (марка)	Italtecnica



Вид оборудования	Реле давления и датчики
Вес, кг	0,5
Гарантия, мес	24