# Реле давления PM/5ML 1-5bar 1/4 - F ~250V 16A (10A) IP44 наружняя резьба ITALTECNICA

Реле давления и датчики · Артикул PM5.ML4.44.00.100.00

## 1. Обзор



Реле давления PM/5 производства Italtecnica (Италия) используется в системах автоматического водоснабжения. В зависимости от того, увеличивается или уменьшается контролируемое в системе давление, реле PM/5 ML замыкает или размыкает цепь электропитания насоса, включая или выключая, таким образом, насос.

### Основные данные

| | |
|---|---|
| Максимальная мощность, Вт | 1500 |
| Гарантия, мес | 24 |

## 2. Технические данные

### Общие сведения

| | | | |
|---|---|---|---|
| Тип | реле давления | Гарантия, мес | 24 |
| Дополнительный выход на г/а | нет | С вращающейся гайкой (Реле давления и датчики) | нет |
| С градуированной шкалой (Реле давления и датчики) | нет | | |

### Гидравлические данные

| | |
|---|---|
| Максимальное давление в системе, бар | 5 |

### Электродвигатель

| | | | |
|---|---|---|---|
| Параметры электросети | 1~230 V | Максимальная мощность, кВт | 1,5 |
| Максимальная мощность, Вт | 1500 | | |

### Управление и защита

| | | | |
|---|---|---|---|
| Защита от сухого хода | нет | Встроенный манометр (Реле давления и датчики) | нет |
| Включение, бар | 1 - 2,5 | Выключение, бар | 1,8 - 4,5 |

### Монтаж и присоединение

| | | | |
|---|---|---|---|
| Присоединительный размер | 1/4 | Резьба | наружная |

### Габариты и вес

| | |
|---|---|
| Вес, кг | 0,4 |

## 3. Данные для заказа

| | |
|---|---|
| Наименование | Реле давления PM/5ML 1-5bar 1/4 - F ~250V 16A (10A) IP44 наружняя резьба ITALTECNICA |
| Артикул | PM5.ML4.44.00.100.00 |
| Производитель (марка) | Italtecnica |
| Вид оборудования | Реле давления и датчики |
| Вес, кг | 0,4 |
| Гарантия, мес | 24 |