

PM5-3W 1" - FG 16A Реле давления с манометром и 5-ти выводным штуцером ITALTECNICA



Реле давления и датчики · Артикул PM5.3WG.44.00.100.00

1. Обзор



Реле давления PM/5-W — устройство, управляющее включением-выключением насоса при достижении в водопроводной сети определенного, заранее установленного давления.

Реле давления PM/5 предназначено для управления включением-выключением любых однофазных (230 В) насосов. Реле включает насос, когда давление падает ниже давления включения и выключает насос, когда давление в системе превышает давление выключения. Встроенный манометр позволяет контролировать давление в системе водоснабжения, а трехвыводной штуцер обеспечивает простое и быстрое соединение устройства с насосом и гидроаккумулятором.

— Максимальная мощность — 1500 Вт.

Основные данные

Защита от сухого хода	нет
Дополнительный выход на г/а (Реле давления и датчики)	нет
Резьба	наружная x внутренняя x внутренняя
Гарантия, мес	24

2. Технические данные

Общие сведения

Тип	реле давления с манометром	Гарантия, мес	24
Выключение, бар	1.8 - 4.5		

Гидравлические данные

Максимальное давление в системе, бар	6	Встроенный манометр (Реле давления и датчики)	да
С вращающейся гайкой (Реле давления и датчики)	нет	С градуированной шкалой (Реле давления и датчики)	нет
Дополнительный выход на г/а (Реле давления и датчики)	нет		

Перекачиваемая среда

Включение, бар	1 - 2,5
----------------	---------

Монтаж и присоединение

Вес, кг	0,66	Резьба	наружная x внутренняя x внутренняя
Присоединительный размер	1x1x1		

Электродвигатель

Защита от сухого хода	нет	Параметры электросети	220 В, 50 Гц
Максимальная мощность, Вт	1500	Максимальная мощность, кВт	1,5

3. Данные для заказа

Наименование	PM5-3W 1" - FG 16A Реле давления с манометром и 5-ти выводным штуцером ITALTECNICA
Артикул	PM5.3WG.44.00.100.00
Производитель (марка)	Italtecnica
Вид оборудования	Реле давления и датчики



Вес, кг	0,66
Гарантия, мес	24