PM5-3W 1" - FG 16A Реле давления с манометром и 5-ти выводным штуцером ITALTECNICA

Реле давления и датчики · Артикул PM5.3WG.44.00.100.00

1. Обзор



Реле давления PM/5-W — устройство, управляющее включением-выключением насоса при достижении в водопроводной сети определенного, заранее установленного давления.
Реле давления PM/5 предназначено для управления включением-выключением любых однофазных (230 В) насосов. Реле включает насос, когда давление падает ниже давления включения и выключает насос, когда давление в системе превышает давление выключения. Встроенный манометр позволяет контролировать давление в системе водоснабжения, а трехвыводной штуцер обеспечивает простое и быстрое соединение устройства с насосом и гидроаккумулятором.
— Максимальная мощность — 1500 Вт.

Основные данные

Максимальная мощность, Вт	1500
Гарантия, мес	24

2. Технические данные

Общие сведения

Тип	реле давления с манометром	Гарантия, мес	24
Дополнительный выход на г/а	нет	С вращающейся гайкой (Реле давления и датчики)	нет
С градуированной шкалой (Реле давления и датчики)	нет		

Гидравлические данные

Максимальное давление в системе, бар	6

Электродвигатель

Параметры электросети	220 В, 50 Гц	Максимальная мощность, кВт	1,5
Максимальная мощность, Вт	1500		

Управление и защита

Защита от сухого хода	нет	Встроенный манометр (Реле давления и датчики)	да
Включение, бар	1 - 2,5	Выключение, бар	1.8 - 4.5

Монтаж и присоединение

Присоединительный размер	1x1x1	Резьба	наружная x внутренняя x внутренняя

Габариты и вес

Вес, кг	0,66

3. Данные для заказа

Наименование	PM5-3W 1" - FG 16A Реле давления с манометром и 5-ти выводным штуцером ITALTECNICA
Артикул	PM5.3WG.44.00.100.00
Производитель (марка)	Italtecnica
Вид оборудования	Реле давления и датчики
Вес, кг	0,66

Гарантия, мес	24