

Реле откл. при пониженном давлении LP/3ML14 G 1/4 0,05-0,4bar 25(16)A ~230V IP44 ITALTECNICA



Реле давления и датчики · Артикул LP3.ML4.44.1A0.00

1. Обзор



Механическое реле давления LP/3 применяется для защиты автоматических систем водоснабжения, поливочных установок, установок пожаротушения, систем кондиционирования и т.п., а так же в пневматических системах (контроль повторяющихся циклов под давлением). Рабочей средой систем, в которых используется данное реле, должны быть вода или воздух. Основное назначение LP/3 — автоматическое отключение насоса при падении давления жидкости ниже предустановленного порогового значения (давление остановки). Перезапуск происходит автоматически, когда давление снова становится выше, чем стартовое давление, или при нажатии кнопки перезапуска.

Основные данные

Защита от сухого хода	да
Дополнительный выход на г/а (Реле давления и датчики)	нет
Резьба	наружная
Гарантия, мес	24

2. Технические данные

Общие сведения

Тип	датчик сухого хода	Гарантия, мес	24
Выключение, бар	0,05 - 0,4	Допустимый диапазон температур воды, °C	+1...+40

Гидравлические данные

Максимальное давление в системе, бар	6	Встроенный манометр (Реле давления и датчики)	нет
С вращающейся гайкой (Реле давления и датчики)	да	С градуированной шкалой (Реле давления и датчики)	нет
Дополнительный выход на г/а (Реле давления и датчики)	нет		

Монтаж и присоединение

Вес, кг	0,4	Резьба	наружная
Присоединительный размер	1/4		

Электродвигатель

Защита от сухого хода	да	Параметры электросети	220 В, 50 Гц
Максимальная мощность, Вт	1500	Максимальная мощность, кВт	1,5

3. Данные для заказа

Наименование	Реле откл. при пониженном давлении LP/3ML14 G 1/4 0,05-0,4bar 25(16)A ~230V IP44 ITALTECNICA
Артикул	LP3.ML4.44.1A0.00
Производитель (марка)	Italtecnic
Вид оборудования	Реле давления и датчики
Вес, кг	0,4
Гарантия, мес	24