UNIPUMP Рукав напорный (80мм; 25м)

Шланги для дренажных и фекальных насосов · Артикул 26429

UNIPUMP
Насосное оборудование

1. Обзор



Шланг текстильный предназначен для работы с дренажными, фекальными насосами, мотопомпами и т.д. С его помощью можно с удобством отводить откачанное содержимое, на любое требуемое расстояние. Внутри рукава используется слой из высококачественного водонепроницаемого материала. Шланги очень прочные, но в тоже время легкие и мобильные (сворачиваются в небольшой рулон для хранения и транспортировки). Эластичный шланг, характеризуется высокой износостойкостью и устойчивостью к негативному воздействию ультрафиолетового излучения.
Дренажные шланги не подходят для агрессивной среды или мест с сильными перепадами температур.

Основные данные

Вес, кг	5
Присоединительный размер	80

2. Технические данные

Общие сведения

Страна производства	Китай

Гидравлические данные

Максимальное рабочее давление, бар	8

Перекачиваемая среда

Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+1 ... +40

Материалы

Материал	Текстиль

Монтаж и присоединение

Присоединительный размер	80

Габариты и вес

Длина, м	25	Длина, мм	260
Ширина, мм	260	Высота, мм	130
Диаметр, дюйм-мм	3"-75	Вес, кг	5
Объем упаковки, м3	0,0108		

3. Данные для заказа

Наименование	Рукав напорный (80мм; 25м)
Артикул	26429
Производитель (марка)	UNIPUMP
Вид оборудования	Шланги для дренажных и фекальных насосов
Вес, кг	5
Объем упаковки, м3	0,0108
Страна производства	Китай