# UNIPUMP Рукав напорный (40мм; 25м)

Шланги для дренажных и фекальных насосов · Артикул 43638

## 1. Обзор

Шланг текстильный предназначен для работы с дренажными, фекальными насосами, мотопомпами и т.д. С его помощью можно с удобством отводить откачанное содержимое, на любое требуемое расстояние. Внутри рукава используется слой из высококачественного водонепроницаемого материала. Шланги очень прочные, но в тоже время легкие и мобильные (сворачиваются в небольшой рулон для хранения и транспортировки). Эластичный шланг, характеризуется высокой износостойкостью и устойчивостью к негативному воздействию ультрафиолетового излучения.
Дренажные шланги не подходят для агрессивной среды или мест с сильными перепадами температур.

### Основные данные

| | |
|---|---|
| Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C | +1...+40 |
| Максимальное рабочее давление, бар | 8 |

## 2. Технические данные

### Общие сведения

| | | | |
|---|---|---|---|
| Страна производства | Китай | Страна производства (Шланги для дренажных и фекальных насосов) | Китай |

### Гидравлические данные

| | |
|---|---|
| Максимальное рабочее давление, бар | 8 |

### Перекачиваемая среда

| | |
|---|---|
| Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C | +1...+40 |

### Материалы

| | |
|---|---|
| Материал | Текстиль |

### Монтаж и присоединение

| | | | |
|---|---|---|---|
| Вес, кг | 2 | Длина, м | 25 |
| Длина, мм | 250 | Высота, мм | 70 |
| Ширина, мм | 250 | Диаметр, дюйм-мм | 1½"-38 |
| Присоединительный размер | 40 | | |

## 3. Данные для заказа

| | |
|---|---|
| Наименование | Рукав напорный (40мм; 25м) |
| Артикул | 43638 |
| Производитель (марка) | UNIPUMP |
| Вид оборудования | Шланги для дренажных и фекальных насосов |
| Вес, кг | 2 |
| Страна производства | Китай |
| Страна производства (Шланги для дренажных и фекальных насосов) | Китай |