UNIPUMP Рукав напорный (25мм; 25м)

Шланги для дренажных и фекальных насосов · Артикул 57690

1. Обзор

Шланг текстильный предназначен для работы с дренажными, фекальными насосами, мотопомпами и т.д. С его помощью можно с удобством отводить откачанное содержимое, на любое требуемое расстояние. Внутри рукава используется слой из высококачественного водонепроницаемого материала. Шланги очень прочные, но в тоже время легкие и мобильные (сворачиваются в небольшой рулон для хранения и транспортировки). Эластичный шланг, характеризуется высокой износостойкостью и устойчивостью к негативному воздействию ультрафиолетового излучения.
Дренажные шланги не подходят для агрессивной среды или мест с сильными перепадами температур.

Основные данные

Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+1...+40
Максимальное рабочее давление, бар	8

2. Технические данные

Общие сведения

Страна производства	Китай	Страна производства (Шланги для дренажных и фекальных насосов)	Китай

Гидравлические данные

Максимальное рабочее давление, бар	8

Перекачиваемая среда

Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+1...+40

Материалы

Материал	Текстиль

Монтаж и присоединение

Вес, кг	1.5	Длина, м	25
Длина, мм	250	Высота, мм	40
Ширина, мм	250	Диаметр, дюйм-мм	1"-25
Присоединительный размер	25		

3. Данные для заказа

Наименование	Рукав напорный (25мм; 25м)
Артикул	57690
Производитель (марка)	UNIPUMP
Вид оборудования	Шланги для дренажных и фекальных насосов
Вес, кг	1.5
Страна производства	Китай
Страна производства (Шланги для дренажных и фекальных насосов)	Китай