

UNIPUMP Рукав напорный (40мм; 50м)

Шланги для дренажных и фекальных насосов · Артикул 72046



1. Обзор



Шланг текстильный предназначен для работы с дренажными, фекальными насосами, мотопомпами и т.д. С его помощью можно с удобством отводить откачанное содержимое, на любое требуемое расстояние. Внутри рукава используется слой из высококачественного водонепроницаемого материала. Шланги очень прочные, но в тоже время легкие и мобильные (сворачиваются в небольшой рулон для хранения и транспортировки). Эластичный шланг, характеризуется высокой износостойкостью и устойчивостью к негативному воздействию ультрафиолетового излучения. Дренажные шланги не подходят для агрессивной среды или мест с сильными перепадами температур.

Основные данные

Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+1...+40
Максимальное рабочее давление, бар	8

2. Технические данные

Общие сведения			
Страна производства	Китай	Страна производства (Шланги для дренажных и фекальных насосов)	Китай
Гидравлические данные			
Максимальное рабочее давление, бар	8		
Перекачиваемая среда			
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+1...+40		
Материалы			
Материал	Текстиль		
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	3,5	Длина, м	50
Длина, мм	340	Высота, мм	70
Ширина, мм	340	Диаметр, дюйм-мм	1½"-38
Присоединительный размер	40		

3. Данные для заказа

Наименование	Рукав напорный (40мм; 50м)
Артикул	72046
Производитель (марка)	UNIPUMP
Вид оборудования	Шланги для дренажных и фекальных насосов
Вес, кг	3,5
Страна производства	Китай
Страна производства (Шланги для дренажных и фекальных насосов)	Китай