

GARDANA Сдвоенный циркуляционный насос GRSD 40-6F (3 скорости, 220В)



Циркуляционные фланцевые насосы · Артикул UT0225 · Серия GRSD

1. Обзор



Насосы GRSD фланцевые являются насосами с «мокрым ротором», ротор двигателя которых в процессе работы омывается перекачиваемой жидкостью. Монтаж насоса осуществляется непосредственно на трубопровод.

Область применения:


Циркуляционные насосы серии GRSD предназначены для обеспечения принудительной циркуляции холодной и горячей воды:

- в системах отопления;
- в системах охлаждения и кондиционирования воздуха.

Основные данные

Присоединительный размер	DN40 PN10
Максимальная мощность, Вт	273
Максимальный напор, м	5,6
Максимальная производительность, м ³ /ч	10,8
Максимальная производительность, л/мин	180
Гарантия, мес	24

2. Гидравлические характеристики



Рабочий диапазон

Скорость 1

Подача Q 0 ... 11,8 м³/ч

Напор H 0 ... 4,8 м

Скорость 2

Подача Q 0 ... 12,6 м³/ч

Напор H 0 ... 5 м

Скорость 3

Подача Q 0 ... 14,5 м³/ч

Напор H 0 ... 5,6 м

3. Технические данные

Общие сведения

Тип	Насос	Серия	GRSD
Сдвоенный	Да	Назначение	Отопление и ГВС
Гарантия, мес	24	Ответные соединения	Да

Гидравлические данные

Максимальный напор, м	5,6	Максимальное давление в системе, бар	10
Максимальная производительность, м ³ /ч	10,8	Максимальная производительность, л/мин	180

Перекачиваемая среда			
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+2...+110		
Материалы			
Материал корпуса	Чугун с катафорезным покрытием	Материал обмотки статора	Медь
Монтаж и присоединение			
Присоединение	Фланцевое	Монтажная длина, мм	250
Присоединительный размер	DN40 PN10	Диаметр условного прохода, мм	40
Электродвигатель			
Количество скоростей	3	Параметры электросети	1~230 V
Максимальная мощность, Вт	273	Частотное регулирование двигателя	Нет

4. Данные для заказа	
Наименование	Сдвоенный циркуляционный насос GRSD 40-6F (3 скорости, 220В)
Артикул	UT0225
Производитель (марка)	GARDANA
Серия	GRSD
Вид оборудования	Циркуляционные фланцевые насосы
Гарантия, мес	24