

UNIPUMP Шламовый насос USP 36-11-2,2

Шламовые насосы · Артикул 94972 · Серия USP



1. Обзор




Погружные шламовые насосы серий USP предназначены для перекачивания жидкостей с высоким содержанием твердых частиц. Они находят широкое применение в таких отраслях, как промышленность, строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, горнодобывающая промышленность, на шахтах и в карьерах, в добыче руд и минералов, а также на очистных сооружениях и в других сферах, где требуется перекачивание жидкостей с высоким содержанием примесей и шламов.

Основные данные

Диаметр подсоединения шланга, мм	80
Максимальная мощность, кВт	2,2
Максимальный напор, м	19
Максимальная производительность, м3/ч	55
Максимальное погружение под зеркало воды, м	25
Максимальный размер твердых включений, мм	8,5
Гарантия, мес	24

2. Гидравлические характеристики



Рабочий диапазон

Подача Q	0 ... 50 м³/ч
Напор H	6,2 ... 19 м

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения			
Тип	Шламовый	Серия	USP
Гарантия, мес	24	Страна производства	Китай
Наличие агитатора (мешалка)	Нет	Максимальное количество пусков в час	6
Гидравлические данные			
Номинальный напор, м	11	Максимальный напор, м	19
Номинальная подача, м3/ч	36	Максимальная производительность, м3/ч	55

Гидравлические данные (продолжение)			
Максимальная производительность, л/мин	916,67		
Перекачиваемая среда			
Максимальный размер твердых включений, мм	8,5	Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+40
Материалы			
Материал корпуса	Чугун		
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	48	Длина, мм	235
Высота, мм	582	Ширина, мм	216
Тип установки	Вертикальный	Длина электрокабеля, м	10
Присоединительный размер	80	Диаметр подсоединения шланга, мм	80
Число и сечение жил электрокабеля	4x1,5	Максимальное погружение под зеркало воды, м	25
Электродвигатель			
Класс изоляции	F	Степень защиты	IP68
Номинальный ток, А	5	Параметры электросети	3~; 400В; 50Гц
Частота вращения, об/мин	2850	Максимальная мощность, Вт	2 200
Максимальная мощность, кВт	2,2		
Управление и защита			
Наличие датчика уровня	Да		

4. Габаритные размеры




Рисунок 1 – Габаритные и присоединительные размеры насосов серии USP

Модель	d, мм	A, мм	A1, мм	B, мм	D, мм	H, мм
Шламовый насос USP 15-15-1,5	50	235	190	613	216	582
Шламовый насос USP 30-8-1,5	80	235	190	620	216	582
Шламовый насос USP 18-20-2,2	50	235	190	613	216	582
Шламовый насос USP 36-11-2,2	80	235	190	620	216	582
Шламовый насос USP 12-30-3,7	50	283	223	703	252	707
Шламовый насос USP 30-20-3,7	80	283	223	703	252	707
Шламовый насос USP 60-12-3,7	100	283	223	728	252	707
Шламовый насос USP 36-25-5,5	80	283	223	755	252	668
Шламовый насос USP 60-16-5,5	100	283	223	780	252	668
Шламовый насос USP 48-30-7,5	100	330	240	764	314	676
Шламовый насос USP 90-15-7,5	150	330	240	790	314	676
Шламовый насос USP 60-35-11	100	373	255	807	350	695

5. Данные для заказа

Наименование	Шламовый насос USP 36-11-2,2
Артикул	94972
Производитель (марка)	UNIPUMP
Серия	USP
Вид оборудования	Шламовые насосы
Вес, кг	48
Гарантия, мес	24
Страна производства	Китай

6. Документация

Инструкции и паспорта

- Инструкция UNIPUMP серии USP,USPA,USP4A

Разрешительные документы

- Сертификат соответствия USP
- Декларация о соответствии USP
- Декларация о соответствии USP-2

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.