

UNIPUMP Шламовый насос USPA 15-15-1,5

Шламовые насосы · Артикул 48149 · Серия USPA



1. Обзор



Насосы серии USPA оснащены датчиком уровня и мешалкой (агитатор), который позволяет поддерживать во взвешенном состоянии твердые частицы в перекачиваемой жидкости. Имеют чугунный выходной патрубок. Подходят для перекачивания или осушения бентонитового шлама, используемого при бурении, а также смешанного шлама в гражданском строительстве или при фундаментных работах.ых взвешенных частиц. Корпус насосов изготовлен из чугуна, рабочее колесо из высокохромистого сплава, что обеспечивает устойчивость к абразивному износу. Вертикально расположенный выходной патрубок позволяет использовать насос в условиях ограниченного пространства. Все насосы имеют специальную конструкцию водяного канала, что обеспечивает охлаждение двигателя в процессе работы и позволяет работать насосу при частичном погружении в жидкость.

Основные данные

Диаметр подсоединения шланга, мм	50
Максимальная мощность, кВт	1,5
Максимальный напор, м	20
Максимальная производительность, м3/ч	30
Максимальное погружение под зеркало воды, м	25
Максимальный размер твердых включений, мм	10
Гарантия, мес	24

2. Технические данные

Общие сведения			
Тип	Шламовый	Серия	USPA
Гарантия, мес	24	Страна производства	Китай
Наличие агитатора (мешалка)	Да	Максимальное количество пусков в час	6
Гидравлические данные			
Номинальный напор, м	15	Максимальный напор, м	20
Номинальная подача, м3/ч	15	Максимальная производительность, м3/ч	30
Максимальная производительность, л/мин	500		
Перекачиваемая среда			
Максимальный размер твердых включений, мм	10	Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+40
Материалы			
Материал корпуса	Чугун		
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	47	Длина, мм	235
Высота, мм	594	Ширина, мм	216
Тип установки	Вертикальный	Длина электрокабеля, м	10
Присоединительный размер	50	Диаметр подсоединения шланга, мм	50
Число и сечение жил электрокабеля	4x1	Максимальное погружение под зеркало воды, м	25

Электродвигатель			
Класс изоляции	F	Степень защиты	IP68
Номинальный ток, А	3,5	Параметры электросети	3~; 400В; 50Гц
Частота вращения, об/мин	2850	Максимальная мощность, Вт	1 500
Максимальная мощность, кВт	1,5		
Управление и защита			
Наличие датчика уровня	Да		

3. Габаритные размеры




Рисунок 2 – Габаритные и присоединительные размеры насосов серии USPA

Модель	d, мм	A, мм	A1, мм	B, мм	D, мм	H, мм
USPA 15-15-1,5	50	235	173	629	216	594
USPA 18-19-2,2	50	235	173	629	216	594
USPA 30-20-3,7	80	283	208	714	252	720
USPA 60-11-3,7	100	283	208	739	252	720

4. Данные для заказа

Наименование	Шламовый насос USPA 15-15-1,5
Артикул	48149
Производитель (марка)	UNIPUMP
Серия	USPA
Вид оборудования	Шламовые насосы
Вес, кг	47
Гарантия, мес	24
Страна производства	Китай

5. Документация

Инструкции и паспорта

- Инструкция UNIPUMP серии USP, USPA, USP4A

Разрешительные документы

- Сертификат соответствия USP
- Декларация о соответствии USP
- Декларация о соответствии USP-2

Прочее

- Instruktsiya-UNIPUMP-serii-USP_USPA_USP4A
- Deklaratsiya-sootvetstviya-EAES-N-RU-45586_24
- Sertifikat-sootvetstviya-EAES-RU
- Deklaratsiya-sootvetstviya-EAES-N-RU-45730_24

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.