

UNIPUMP Шламовый насос USPA 30-20-3,7

Шламовые насосы · Артикул 25395 · Серия USPA



1. Обзор




Погружные шламовые насосы серий USPA предназначены для перекачивания жидкостей с высоким содержанием твердых частиц. Они находят широкое применение в таких отраслях, как промышленность, строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, горнодобывающая промышленность, на шахтах и в карьерах, в добыче руд и минералов, а также на очистных сооружениях и в других сферах, где требуется перекачивание жидкостей с высоким содержанием примесей и шламов. Насосы серии USPA оснащены датчиком уровня и мешалкой (агитатор). Имеют чугунный выходной патрубок. Подходят для перекачивания или осушения бентонитового шлама, используемого при бурении, а также смешанного шлама в гражданском строительстве или при фундаментных работах.

< div

Основные данные

Диаметр подсоединения шланга, мм	80
Максимальная мощность, кВт	3,7
Максимальный напор, м	30
Максимальная производительность, м3/ч	55
Максимальное погружение под зеркало воды, м	25
Максимальный размер твердых включений, мм	10
Гарантия, мес	24

2. Гидравлические характеристики



Рабочий диапазон

Подача Q	0 ... 60 м³/ч
Напор H	4 ... 30 м

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения			
Тип	Шламовый	Серия	USPA
Гарантия, мес	24	Страна производства	Китай
Наличие агитатора (мешалка)	Да	Максимальное количество пусков в час	6

Гидравлические данные			
Номинальный напор, м	20	Максимальный напор, м	30
Номинальная подача, м3/ч	30	Максимальная производительность, м3/ч	55
Максимальная производительность, л/мин	916,67		
Перекачиваемая среда			
Максимальный размер твердых включений, мм	10	Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+40
Материалы			
Материал корпуса	Чугун		
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	73	Длина, мм	283
Высота, мм	720	Ширина, мм	252
Тип установки	Вертикальный	Длина электрокабеля, м	10
Присоединительный размер	80	Диаметр подсоединения шланга, мм	80
Число и сечение жил электрокабеля	4x2	Максимальное погружение под зеркало воды, м	25
Электродвигатель			
Класс изоляции	F	Степень защиты	IP68
Номинальный ток, А	7,7	Параметры электросети	3~; 400В; 50Гц
Частота вращения, об/мин	2850	Максимальная мощность, Вт	3 700
Максимальная мощность, кВт	3,7		
Управление и защита			
Наличие датчика уровня	Да		

4. Габаритные размеры




Рисунок 2 – Габаритные и присоединительные размеры насосов серии USPA

Модель	d, мм	A, мм	A1, мм	B, мм	D, мм	H, мм
USPA 15-15-1,5	50	235	173	629	216	594
USPA 18-19-2,2	50	235	173	629	216	594
USPA 30-20-3,7	80	283	208	714	252	720
USPA 60-11-3,7	100	283	208	739	252	720

5. Данные для заказа

Наименование	Шламовый насос USPA 30-20-3,7
Артикул	25395
Производитель (марка)	UNIPUMP
Серия	USPA
Вид оборудования	Шламовые насосы
Вес, кг	73
Гарантия, мес	24
Страна производства	Китай

6. Документация

Инструкции и паспорта

- Инструкция UNIPUMP серии USP,USPA,USP4A

Разрешительные документы

- Сертификат соответствия USP
- Декларация о соответствии USP
- Декларация о соответствии USP-2

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.