Шланг поливочный армир. ф13вн*1,5 (бухта 25м), 1/2" UNIPUMP

Поливочные шланги · Артикул 32863

1. Обзор

Шланг поливочный UNIPUMP — армированный синтетическими нитями, изготавливается экструзионным методом из полимерных материалов. Применяется в качестве гибких трубопроводов для подачи питьевой и технической воды.
Рекомендуемая температура эксплуатации — 18±5°С.
Допустимая температура эксплуатации при статических нагрузках от -30°С до +45°С.
Рраб — 3 bar.
Рмакс — 6 bar.

Основные данные

Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+45
Максимальное рабочее давление, бар	6
Саморастягивающийся	нет

2. Технические данные

Общие сведения

Страна производства	Россия	Саморастягивающийся	нет
Страна производства (Поливочные шланги)	Россия		

Гидравлические данные

Максимальное рабочее давление, бар	6

Перекачиваемая среда

Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+45

Монтаж и присоединение

Вес, кг	3,45	Длина, м	25
Длина, мм	360	Высота, мм	360
Ширина, мм	130	Присоединительный размер	½"

3. Данные для заказа

Наименование	Шланг поливочный армир. ф13вн*1,5 (бухта 25м), 1/2" UNIPUMP
Артикул	32863
Производитель (марка)	UNIPUMP
Вид оборудования	Поливочные шланги
Вес, кг	3,45
Страна производства	Россия
Страна производства (Поливочные шланги)	Россия