

Шланг поливочный армир. ф13вн*1,5 (бухта 50м), 1/2" UNIPUMP

Поливочные шланги · Артикул 45658



1. Обзор



Шланг поливочный UNIPUMP — армированный синтетическими нитями, изготавливается экструзионным методом из полимерных материалов. Применяется в качестве гибких трубопроводов для подачи питьевой и технической воды.
Рекомендуемая температура эксплуатации — 18±5°C.
Допустимая температура эксплуатации при статических нагрузках от -30°C до +45°C.
Рраб — 3 bar.
Рмакс — 6 bar.

Основные данные

Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+45
Максимальное рабочее давление, бар	6
Саморастягивающийся	нет

2. Технические данные

Общие сведения			
Объем упаковки, м3	0,02738	Страна производства	Россия
Саморастягивающийся	нет	Страна производства (Поливочные шланги)	Китай
Гидравлические данные			
Максимальное рабочее давление, бар	6		
Перекачиваемая среда			
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+45		
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	6,75	Длина, м	50
Длина, мм	370	Высота, мм	370
Ширина, мм	200	Присоединительный размер	1/2"

3. Данные для заказа

Наименование	Шланг поливочный армир. ф13вн*1,5 (бухта 50м), 1/2" UNIPUMP
Артикул	45658
Производитель (марка)	UNIPUMP
Вид оборудования	Поливочные шланги
Вес, кг	6,75
Объем упаковки, м3	0,02738
Страна производства	Россия
Страна производства (Поливочные шланги)	Китай