# Шланг поливочный армир. ф13вн*1,5 (бухта 50м), 1/2" UNIPUMP

Поливочные шланги · Артикул 45658 · Серия Поливочный

## 1. Обзор



Шланг поливочный UNIPUMP — армированный синтетическими нитями, изготавливается экструзионным методом из полимерных материалов. Применяется в качестве гибких трубопроводов для подачи питьевой и технической воды.
Рекомендуемая температура эксплуатации — 18±5°С.
Допустимая температура эксплуатации при статических нагрузках от -30°С до +45°С.
Рраб — 3 bar.
Рмакс — 6 bar.

### Основные данные

| | |
|---|---|
| Вес, кг | 5,65 |
| Присоединительный размер | ½" |

## 2. Технические данные

### Общие сведения

| | | | |
|---|---|---|---|
| Серия | Поливочный | Страна производства | Китай |
| Саморастягивающийся | нет | | |

### Гидравлические данные

| | |
|---|---|
| Максимальное рабочее давление, бар | 6 |

### Перекачиваемая среда

| | |
|---|---|
| Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °С | 45 |

### Монтаж и присоединение

| | |
|---|---|
| Присоединительный размер | ½" |

### Габариты и вес

| | | | |
|---|---|---|---|
| Длина, м | 50 | Длина, мм | 370 |
| Ширина, мм | 200 | Высота, мм | 370 |
| Вес, кг | 5,65 | Объем упаковки, м3 | 0,02738 |

## 3. Данные для заказа

| | |
|---|---|
| Наименование | Шланг поливочный армир. ф13вн*1,5 (бухта 50м), 1/2" UNIPUMP |
| Артикул | 45658 |
| Производитель (марка) | UNIPUMP |
| Серия | Поливочный |
| Вид оборудования | Поливочные шланги |
| Вес, кг | 5,65 |
| Объем упаковки, м3 | 0,02738 |
| Страна производства | Китай |