Шланг поливочный армир. ф13вн*1,5 (бухта 100м), 1/2" UNIPUMP

Поливочные шланги · Артикул 47097 · Серия Поливочный

1. Обзор



Шланг поливочный UNIPUMP — армированный синтетическими нитями, изготавливается экструзионным методом из полимерных материалов. Применяется в качестве гибких трубопроводов для подачи питьевой и технической воды. Может использоваться для бытовых нужд, в машиностроении, в пищевой, перерабатывающей и других отраслях промышленности.

Основные данные

Вес, кг	12,8
Присоединительный размер	1/2

2. Технические данные

Общие сведения

Серия	Поливочный	Страна производства	Китай
Саморастягивающийся	нет		

Гидравлические данные

Максимальное рабочее давление, бар	6

Перекачиваемая среда

Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	45

Монтаж и присоединение

Присоединительный размер	1/2

Габариты и вес

Длина, м	100	Вес, кг	12,8
Объем упаковки, м3	0,040572		

3. Данные для заказа

Наименование	Шланг поливочный армир. ф13вн*1,5 (бухта 100м), 1/2" UNIPUMP
Артикул	47097
Производитель (марка)	UNIPUMP
Серия	Поливочный
Вид оборудования	Поливочные шланги
Вес, кг	12,8
Объем упаковки, м3	0,040572
Страна производства	Китай