

AQUALINK Шланг поливочный резиновый ТЭП 3-х слойный армированный 1/2", Ø 12,5 мм (букта 25 м)"

Полivочные шланги · Артикул CC01605



1. Обзор



Армированный поливочный шланг AQUALINE имеет трехслойную структуру: внутренний слой – ТЭП пищевой, средний – капроновая армирующая нить, наружный – ТЭП резиновый. Шланг предназначен для полива на дачном или садовом участке, устойчив к воздействию солнечных лучей, возможно подключение к водопроводу. Материалы шланга стойкие к ультрафиолету.

Основные данные

Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+60
Максимальное рабочее давление, бар	5
Саморастягивающийся	нет

2. Технические данные

Общие сведения			
Саморастягивающийся	нет	Кратность / количество	1/1
Кратность / количество (Полivочные шланги)	1/1		
Гидравлические данные			
Максимальное рабочее давление, бар	5		
Перекачиваемая среда			
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+60		
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	4.2	Длина, м	25
Присоединительный размер	1/2		

3. Данные для заказа

Наименование	Шланг полivочный резиновый ТЭП 3-х слойный армированный 1/2", Ø 12,5 мм (букта 25 м)"
Артикул	CC01605
Производитель (марка)	AQUALINK
Вид оборудования	Полivочные шланги
Вес, кг	4.2