AQUALINK Шланг поливочный резиновый ТЭП 3-х слойный армированный 1/2"", Ø 12,5 мм (бухта 25 м)"

Поливочные шланги · Артикул CC01605 · Серия Поливочный

1. Обзор



Армированный поливочный шланг AQUALINE имеет трехслойную структуру:
внутренний слой – ТЭП пищевой,
средний – капроновая армирующая нить,
наружный – ТЭП резиновый.
Шланг предназначен для полива на дачном или садовом участке, устойчив к воздействию солнечных лучей, возможно подключение к водопроводу.
Материалы шланга стойкие к ультрафиолету.

Основные данные

Вес, кг	4.2
Присоединительный размер	1/2

2. Технические данные

Общие сведения

Серия	Поливочный	Саморастягивающийся	нет

Гидравлические данные

Максимальное рабочее давление, бар	5

Перекачиваемая среда

Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	60

Монтаж и присоединение

Присоединительный размер	1/2

Габариты и вес

Длина, м	25	Вес, кг	4.2
Объем упаковки, м3	0,024	Кратность / количество	1/1

3. Данные для заказа

Наименование	Шланг поливочный резиновый ТЭП 3-х слойный армированный 1/2"", Ø 12,5 мм (бухта 25 м)"
Артикул	CC01605
Производитель (марка)	AQUALINK
Серия	Поливочный
Вид оборудования	Поливочные шланги
Вес, кг	4.2
Объем упаковки, м3	0,024