AQUALINK Шланг поливочный резиновый ТЭП 3-х слойный армированный 3/4"", Ø 18,5 мм (бухта 25 м)

Поливочные шланги · Артикул CC01606

1. Обзор

Армированный поливочный шланг AQUALINE имеет трехслойную структуру:
внутренний слой – ТЭП пищевой,
средний – капроновая армирующая нить,
наружный – ТЭП резиновый.
Шланг предназначен для полива на дачном или садовом участке, устойчив к воздействию солнечных лучей, возможно подключение к водопроводу.
Материалы шланга стойкие к ультрафиолету.

Основные данные

Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+60
Максимальное рабочее давление, бар	5
Саморастягивающийся	нет

2. Технические данные

Общие сведения

Саморастягивающийся	нет	Кратность / количество	1/1
Кратность / количество (Поливочные шланги)	1/1		

Гидравлические данные

Максимальное рабочее давление, бар	5

Перекачиваемая среда

Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+60

Монтаж и присоединение

Вес, кг	7	Длина, м	25
Присоединительный размер	3/4		

3. Данные для заказа

Наименование	Шланг поливочный резиновый ТЭП 3-х слойный армированный 3/4"", Ø 18,5 мм (бухта 25 м)
Артикул	CC01606
Производитель (марка)	AQUALINK
Вид оборудования	Поливочные шланги
Вес, кг	7