Шланг поливочный армир. ф18вн*2 (бухта 25м), 3/4" UNIPUMP

Поливочные шланги · Артикул 13468 · Серия Поливочный

1. Обзор



Шланг поливочный UNIPUMP — армированный синтетическими нитями, изготавливается экструзионным методом из полимерных материалов. Применяется в качестве гибких трубопроводов для подачи питьевой и технической воды.
Рекомендуемая температура эксплуатации — 18±5°С.
Допустимая температура эксплуатации при статических нагрузках от -30°С до +45°С.
Рраб — 3 bar.
Рмакс — 6 bar.

Основные данные

Вес, кг	3,9
Присоединительный размер	3/4

2. Технические данные

Общие сведения

Серия	Поливочный	Страна производства	Китай
Саморастягивающийся	нет		

Гидравлические данные

Максимальное рабочее давление, бар	6

Перекачиваемая среда

Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °С	45

Монтаж и присоединение

Присоединительный размер	3/4

Габариты и вес

Длина, м	25	Длина, мм	360
Ширина, мм	170	Высота, мм	360
Вес, кг	3,9	Объем упаковки, м3	0,022032

3. Данные для заказа

Наименование	Шланг поливочный армир. ф18вн*2 (бухта 25м), 3/4" UNIPUMP
Артикул	13468
Производитель (марка)	UNIPUMP
Серия	Поливочный
Вид оборудования	Поливочные шланги
Вес, кг	3,9
Объем упаковки, м3	0,022032
Страна производства	Китай