

Шланг поливочный армир. ф18вн*2 (букта 25м), 3/4"

UNIPUMP

Поливочные шланги · Артикул 13468



1. Обзор



Шланг поливочный UNIPUMP — армированный синтетическими нитями, изготавливается экструзионным методом из полимерных материалов. Применяется в качестве гибких трубопроводов для подачи питьевой и технической воды.
Рекомендуемая температура эксплуатации — 18±5°C.
Допустимая температура эксплуатации при статических нагрузках от -30°C до +45°C.
Рраб — 3 bar.
Рмакс — 6 bar.

Основные данные

Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+45
Максимальное рабочее давление, бар	6
Саморастягивающийся	нет

2. Технические данные

Общие сведения			
Страна производства	Россия	Саморастягивающийся	нет
Страна производства (Поливочные шланги)	Россия		
Гидравлические данные			
Максимальное рабочее давление, бар	6		
Перекачиваемая среда			
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+45		
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	5,4	Длина, м	25
Длина, мм	360	Высота, мм	360
Ширина, мм	170	Присоединительный размер	¾"

3. Данные для заказа

Наименование	Шланг поливочный армир. ф18вн*2 (букта 25м), 3/4" UNIPUMP
Артикул	13468
Производитель (марка)	UNIPUMP
Вид оборудования	Поливочные шланги
Вес, кг	5,4
Страна производства	Россия
Страна производства (Поливочные шланги)	Россия