

Шланг поливочный армир. ф18вн*2 (букта 50м), 3/4"

UNIPUMP

Поливочные шланги · Артикул 23551



1. Обзор



В зависимости от применяемого ПВХ — пластика может выпускаться:

- прозрачным с желтоватым оттенком, или слегка зеленовато-голубоватого цвета;
- непрозрачным;
- по желанию заказчика может окрашиваться в различные цвета.

Рекомендуемая температура эксплуатации — 18±5°C. Допустимая температура эксплуатации при статических нагрузках от 0°C до +45°C. Рраб — 3 bar, Рмакс — 6 bar.

< div

Основные данные

Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+45
Максимальное рабочее давление, бар	6
Саморастягивающийся	нет

2. Технические данные

Общие сведения			
Страна производства	Россия	Саморастягивающийся	нет
Страна производства (Поливочные шланги)	Россия		
Гидравлические данные			
Максимальное рабочее давление, бар	6		
Перекачиваемая среда			
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+45		
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	11,95	Длина, м	50
Длина, мм	470	Высота, мм	470
Ширина, мм	180	Присоединительный размер	¾"

3. Данные для заказа

Наименование	Шланг поливочный армир. ф18вн*2 (букта 50м), 3/4" UNIPUMP
Артикул	23551
Производитель (марка)	UNIPUMP
Вид оборудования	Поливочные шланги
Вес, кг	11,95
Страна производства	Россия
Страна производства (Поливочные шланги)	Россия