Шланг поливочный армир. ф18вн*2 (бухта 50м), 3/4" UNIPUMP

Поливочные шланги · Артикул 23551 · Серия Поливочный

1. Обзор



Шланг поливочный UNIPUMP — армированный синтетическими нитями, изготавливается экструзионным методом из полимерных материалов. Применяется в качестве гибких трубопроводов для подачи питьевой и технической воды.
Рекомендуемая температура эксплуатации — 18±5°С.
Допустимая температура эксплуатации при статических нагрузках от -30°С до +45°С.
Рраб — 3 bar.
Рмакс — 6 bar.

Основные данные

Вес, кг	8,3
Присоединительный размер	3/4

2. Технические данные

Общие сведения

Серия	Поливочный	Страна производства	Китай
Саморастягивающийся	нет		

Гидравлические данные

Максимальное рабочее давление, бар	6

Перекачиваемая среда

Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °С	45

Монтаж и присоединение

Присоединительный размер	3/4

Габариты и вес

Длина, м	50	Длина, мм	470
Ширина, мм	180	Высота, мм	470
Вес, кг	8,3	Объем упаковки, м3	0,039762

3. Данные для заказа

Наименование	Шланг поливочный армир. ф18вн*2 (бухта 50м), 3/4" UNIPUMP
Артикул	23551
Производитель (марка)	UNIPUMP
Серия	Поливочный
Вид оборудования	Поливочные шланги
Вес, кг	8,3
Объем упаковки, м3	0,039762
Страна производства	Китай