Шланг поливочный армир. ф18вн*2 (бухта 100м), 3/4" UNIPUMP

Поливочные шланги · Артикул 78372 · Серия Поливочный

1. Обзор



Шланг поливочный UNIPUMP — армированный синтетическими нитями, изготавливается экструзионным методом из полимерных материалов. Применяется в качестве гибких трубопроводов для подачи питьевой и технической воды. Может использоваться для бытовых нужд, в машиностроении, в пищевой, перерабатывающей и других отраслях промышленности.

Основные данные

Вес, кг	18,8
Присоединительный размер	3/4

2. Технические данные

Общие сведения

Серия	Поливочный	Страна производства	Китай
Саморастягивающийся	нет		

Гидравлические данные

Максимальное рабочее давление, бар	6

Перекачиваемая среда

Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	45

Монтаж и присоединение

Присоединительный размер	3/4

Габариты и вес

Длина, м	100	Вес, кг	18,8
Объем упаковки, м3	0,059823		

3. Данные для заказа

Наименование	Шланг поливочный армир. ф18вн*2 (бухта 100м), 3/4" UNIPUMP
Артикул	78372
Производитель (марка)	UNIPUMP
Серия	Поливочный
Вид оборудования	Поливочные шланги
Вес, кг	18,8
Объем упаковки, м3	0,059823
Страна производства	Китай