

Шланг поливочный d 13 мм садовый Soft-Touch (букта 15м) TUBOFLEX

Поливочные шланги · Артикул CC01600

1. Обзор



Поливочный гофрированный шланг TUBOFLEX Soft-Touch 13 мм, 15 м зеленый используется для полива приусадебных участков и других бытовых нужд (мойка машины, бассейна, подача воды при строительных работах, уборка территорий). Давление на разрыв: 12 бар.
Подходит для подсоединения под быстросъемные фитинги Ø 1/2".
Внутренний слой – гофрированная труба из полипропилена, которая придает шлангу прочность и предотвращает скручивание.
Наружный слой – ТЭП, мягкий и приятный на ощупь (Soft-touch).
Особенность шланга – значительно легче традиционных шлангов для полива.
Диапазон рабочих температур: -0... + 50.
Номинальное давление: 3бар.

Основные данные

Вес, кг	1,3
Присоединительный размер	1/2

2. Технические данные

Общие сведения			
Кратность / количество	1/28		
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	1,3	Длина, м	15
Присоединительный размер	1/2		

3. Данные для заказа

Наименование	Шланг поливочный d 13 мм садовый Soft-Touch (букта 15м) TUBOFLEX
Артикул	CC01600
Вид оборудования	Поливочные шланги
Вес, кг	1,3