

1. Обзор



Шланг поливочный ROLL TELESCOPE представляет собой растягивающийся шланг, который увеличивается в длине под воздействием давления воды и возвращается в исходное состояние при прекращении подачи воды.

Шланг оснащён быстросъёмными соединительными элементами и пистолетом-распылителем с десятью режимами работы. Шланг ROLL TELESCOPE состоит из двух слоёв. Внутренний слой изготовлен из латекса, что позволяет шлангу растягиваться до трёхкратной длины под воздействием давления воды. Наружный слой выполнен из полиэстера, который ограничивает растяжение, защищает внутренний слой от механических повреждений и обеспечивает износостойкость.

Основные данные

Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+1...+40
Максимальное рабочее давление, бар	16
Саморастягивающийся	да
Гарантия, мес	6

2. Технические данные

Общие сведения

Серия	ROLL TELESCOPE	Гарантия, мес	6
Страна производства	Китай	Саморастягивающийся	да
Температура окружающего воздуха (■)	+1...+40	Страна производства (Поливочные шланги)	Китай
Температура окружающего воздуха (■) (Поливочные шланги)	+1...+40		

Гидравлические данные

Максимальное рабочее давление, бар	16
------------------------------------	----

Перекачиваемая среда

Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+1...+40
--	----------

Монтаж и присоединение

Вес, кг	1	Длина, м	15
Длина, мм	230	Высота, мм	220
Ширина, мм	90	Присоединительный размер	¾"
Максимальная длина в рабочем состоянии, м	15		

3. Данные для заказа

Наименование	Шланг поливочный ROLL TELESCOPE 15 м NEW
Артикул	36705
Производитель (марка)	UNIPUMP
Серия	ROLL TELESCOPE
Вид оборудования	Поливочные шланги
Вес, кг	1

Гарантия, мес	6
Страна производства	Китай
Страна производства (Поливочные шланги)	Китай

4. Документация

Инструкции и паспорта

- Инструкция

Прочее

- Листовка А4
- Информационное письмо

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.