Шланг поливочный ROLL TELESCOPE 15 м UNIPUMP

Поливочные шланги · Артикул 69534 · Серия ROLL TELESCOPE

UNIPUMP
Насосное оборудование

1. Обзор

Шланг состоит из двух слоёв. Благодаря внутреннему слою, изготовленному из латекса, по мере заполнения водой увеличивается длина, наружный диаметр и условный проход шланга. Шланг не перегибается, легко принимает первоначальную форму после окончания использования, тем самым обеспечивается компактность и удобство хранения.
Наружный слой, изготовленный из полиэстера, не только ограничивает степень растяжения и увеличение диаметра внутреннего слоя, но и защищает его от механических повреждений благодаря своей прочности и износостойкости.
Резьбовые соединительные элементы на концах шланга, с наружной резьбой на одном конце и с внутренней резьбой на противоположном, позволяют создать надёжные, герметичные соединения шланга с распылителем и с краном в точке водоразбора.

Основные данные

Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+40
Максимальное рабочее давление, бар	6
Саморастягивающийся	да
Гарантия, мес	6

2. Технические данные

Общие сведения

Серия	ROLL TELESCOPE	Гарантия, мес	6
Саморастягивающийся	да		

Гидравлические данные

Максимальное рабочее давление, бар	6

Перекачиваемая среда

Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+40

Монтаж и присоединение

Вес, кг	1,15	Длина, м	5,4
Длина, мм	95	Высота, мм	215
Ширина, мм	215	Присоединительный размер	3/4
Максимальная длина в рабочем состоянии, м	15		

3. Данные для заказа

Наименование	Шланг поливочный ROLL TELESCOPE 15 м UNIPUMP
Артикул	69534
Производитель (марка)	UNIPUMP
Серия	ROLL TELESCOPE
Вид оборудования	Поливочные шланги
Вес, кг	1,15
Гарантия, мес	6