

Шланг поливочный ROLL TELESCOPE 22 м UNIPUMP

Поливочные шланги · Артикул 29414 · Серия ROLL TELESCOPE



1. Обзор



Шланг состоит из двух слоёв. Благодаря внутреннему слою, изготовленному из латекса, по мере заполнения водой увеличивается длина, наружный диаметр и условный проход шланга. Шланг не перегибается, легко принимает первоначальную форму после окончания использования, тем самым обеспечивается компактность и удобство хранения. Наружный слой, изготовленный из полиэстера, не только ограничивает степень растяжения и увеличение диаметра внутреннего слоя, но и защищает его от механических повреждений благодаря своей прочности и износостойкости. Резьбовые соединительные элементы на концах шланга, с наружной резьбой на одном конце и с внутренней резьбой на противоположном, позволяют создать надёжные, герметичные соединения шланга с распылителем и с краном в точке водоразбора.

Основные данные

Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+40
Максимальное рабочее давление, бар	6
Саморастягивающийся	да
Гарантия, мес	6

2. Технические данные

Общие сведения			
Серия	ROLL TELESCOPE	Гарантия, мес	6
Саморастягивающийся	да		
Гидравлические данные			
Максимальное рабочее давление, бар	6		
Перекачиваемая среда			
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+40		
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	1,6	Длина, м	8
Длина, мм	125	Высота, мм	230
Ширина, мм	230	Присоединительный размер	3/4
Максимальная длина в рабочем состоянии, м	22		

3. Данные для заказа

Наименование	Шланг поливочный ROLL TELESCOPE 22 м UNIPUMP
Артикул	29414
Производитель (марка)	UNIPUMP
Серия	ROLL TELESCOPE
Вид оборудования	Поливочные шланги
Вес, кг	1,6
Гарантия, мес	6