

GARDANA Шланг ПВХ к дренажному насосу (синий) 1 1/2" (38мм) 10м бухта



Шланги для дренажных и фекальных насосов · Артикул C112-100-10

1. Обзор



Шланг ПВХ предназначен для работы с дренажными, фекальными насосами, мотопомпами и т.д. С его помощью можно с удобством отводить откачанное содержимое, на любое требуемое расстояние. Шланг ПВХ от бренда GARDANA армирован высокопрочной полиэфирной нитью. Шланги очень прочные, но в тоже время легкие и мобильные (сворачиваются в небольшой рулон для хранения и транспортировки). Эластичный шланг, характеризуется высокой износостойкостью и устойчивостью к негативному воздействию ультрафиолетового излучения. Дренажные шланги не подходят для агрессивной среды или мест с сильными перепадами температур.

Основные данные

Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+2...+35
Максимальное рабочее давление, бар	6

2. Технические данные

Гидравлические данные			
Максимальное рабочее давление, бар	6		
Перекачиваемая среда			
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+2...+35		
Материалы			
Материал	ПВХ		
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	1,8	Длина, м	10
Длина, мм	210	Высота, мм	70
Ширина, мм	210	Диаметр, дюйм-мм	1½"-38

3. Данные для заказа

Наименование	Шланг ПВХ к дренажному насосу (синий) 1 1/2" (38мм) 10м бухта
Артикул	C112-100-10
Производитель (марка)	GARDANA
Вид оборудования	Шланги для дренажных и фекальных насосов
Вес, кг	1,8