

GARDANA Шланг ПВХ к дренажному насосу (синий) 1 1/4" (32мм) 50м бухта



Шланги для дренажных и фекальных насосов · Артикул C114-50-1

1. Обзор



Шланг ПВХ предназначен для работы с дренажными, фекальными насосами, мотопомпами и т.д. С его помощью можно с удобством отводить откачанное содержимое, на любое требуемое расстояние. Шланг ПВХ от бренда GARDANA армирован высокопрочной полиэфирной нитью. Шланги очень прочные, но в тоже время легкие и мобильные (сворачиваются в небольшой рулон для хранения и транспортировки). Эластичный шланг, характеризуется высокой износостойкостью и устойчивостью к негативному воздействию ультрафиолетового излучения. Дренажные шланги не подходят для агрессивной среды или мест с сильными перепадами температур.

Основные данные

Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+2...+35
Максимальное рабочее давление, бар	6

2. Технические данные

Гидравлические данные			
Максимальное рабочее давление, бар	6		
Перекачиваемая среда			
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+2...+35		
Материалы			
Материал	ПВХ		
Монтаж и присоединение			
Длина, м	50	Диаметр, дюйм-мм	1 1/4"-32

3. Данные для заказа

Наименование	Шланг ПВХ к дренажному насосу (синий) 1 1/4" (32мм) 50м бухта
Артикул	C114-50-1
Производитель (марка)	GARDANA
Вид оборудования	Шланги для дренажных и фекальных насосов