GARDANA Шланг ПВХ к дренажному насосу (синий) 1 1/4" (32мм) 50м бухта

Шланги для дренажных и фекальных насосов · Артикул C114-50-1

1. Обзор



Шланг ПВХ предназначен для работы с дренажными, фекальными насосами, мотопомпами и т.д. С его помощью можно с удобством отводить откачанное содержимое, на любое требуемое расстояние. Шланг ПВХ от бренда GARDANA армирован высокопрочной полиэфирной нитью.
Шланги очень прочные, но в тоже время легкие и мобильные (сворачиваются в небольшой рулон для хранения и транспортировки). Эластичный шланг, характеризуется высокой износостойкостью и устойчивостью к негативному воздействию ультрафиолетового излучения.
Дренажные шланги не подходят для агрессивной среды или мест с сильными перепадами температур. Материал деформируется, теряет свои свойства и продукт быстро выходит из строя.
Температура рабочей среды от +2 до +35°C.
Шланги ПВХ можно соединять с помощью соединительной муфты и хомутами.

2. Технические данные

Гидравлические данные

Максимальное рабочее давление, бар	6

Перекачиваемая среда

Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+2 ... +35

Материалы

Материал	ПВХ

Габариты и вес

Длина, м	50	Диаметр, дюйм-мм	1¼"-32

3. Данные для заказа

Наименование	Шланг ПВХ к дренажному насосу (синий) 1 1/4" (32мм) 50м бухта
Артикул	C114-50-1
Производитель (марка)	GARDANA
Вид оборудования	Шланги для дренажных и фекальных насосов

4. Документация

Разрешительные документы

- Отказное письмо шланги дренажные

Прочее

- Письмо подтверждение поставщика GARDANA

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.