GARDANA Шланг ПВХ к дренажному насосу (синий) 2" (50мм) 10м бухта

Шланги для дренажных и фекальных насосов · Артикул C2-100-10

1. Обзор

Шланг ПВХ диаметром 50 мм или 2", предназначен для работы с дренажными, фекальными насосами, мотопомпами и т.д. С его помощью можно с удобством отводить откачанное содержимое, на любое требуемое расстояние. Шланг ПВХ от бренда GARDANA армирован высокопрочной полиэфирной нитью.
Шланги очень прочные, но в тоже время легкие и мобильные (сворачиваются в небольшой рулон для хранения и транспортировки). Эластичный шланг, характеризуется высокой износостойкостью и устойчивостью к негативному воздействию ультрафиолетового излучения.
Дренажные шланги не подходят для агрессивной среды или мест с сильными перепадами температур.

Основные данные

Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+2...+35
Максимальное рабочее давление, бар	6

2. Технические данные

Гидравлические данные

Максимальное рабочее давление, бар	6

Перекачиваемая среда

Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+2...+35

Материалы

Материал	ПВХ

Монтаж и присоединение

Вес, кг	2,2	Длина, м	10
Диаметр, дюйм-мм	2"-50		

3. Данные для заказа

Наименование	Шланг ПВХ к дренажному насосу (синий) 2" (50мм) 10м бухта
Артикул	C2-100-10
Производитель (марка)	GARDANA
Вид оборудования	Шланги для дренажных и фекальных насосов
Вес, кг	2,2