

GARDANA Шланг текстильный к дренажному насосу (белый) 1 1/4" (32мм) 30м



Шланги для дренажных и фекальных насосов · Артикул Б114-30

1. Обзор



Шланг текстильный диаметром 32 мм или 1¼", предназначен для работы с дренажными, фекальными насосами, мотопомпами и т.д. Рукав рассчитан на рабочее давление в 2 бар. Максимальное давление - 6 бар. С его помощью можно с удобством отводить откачанное содержимое, на любое требуемое расстояние. Внутри рукава используется слой из высококачественного водонепроницаемого материала.

Шланги очень прочные, но в тоже время легкие и мобильные (сворачиваются в небольшой рулон для хранения и транспортировки). Эластичный шланг, характеризуется высокой износостойкостью и устойчивостью к негативному воздействию ультрафиолетового излучения.

Дренажные шланги не подходят для агрессивной среды или мест с сильными перепадами температур.

Основные данные

Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °С	+2...+35
Максимальное рабочее давление, бар	6

2. Технические данные

Гидравлические данные			
Максимальное рабочее давление, бар	6		
Перекачиваемая среда			
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °С	+2...+35		
Материалы			
Материал	Текстиль		
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	1,6	Длина, м	30
Диаметр, дюйм-мм	1¼"-32		

3. Данные для заказа

Наименование	Шланг текстильный к дренажному насосу (белый) 1 1/4" (32мм) 30м
Артикул	Б114-30
Производитель (марка)	GARDANA
Вид оборудования	Шланги для дренажных и фекальных насосов
Вес, кг	1,6