GARDANA Шланг текстильный к дренажному насосу (белый) 1" (25мм) 20м

Шланги для дренажных и фекальных насосов · Артикул Б1-20

1. Обзор



Шланг текстильный диаметром 25 мм или 1", предназначен для работы с дренажными, фекальными насосами, мотопомпами и т.д. Рукав рассчитан на рабочее давление в 2 бар. Максимальное рабочее давление - 6 бар. С его помощью можно с удобством отводить откачанное содержимое, на любое требуемое расстояние. Внутри рукава используется слой из высококачественного водонепроницаемого материала.
Шланги очень прочные, но в тоже время легкие и мобильные (сворачиваются в небольшой рулон для хранения и транспортировки). Эластичный шланг, характеризуется высокой износостойкостью и устойчивостью к негативному воздействию ультрафиолетового излучения.
Дренажные шланги не подходят для агрессивной среды или мест с сильными перепадами температур.

Основные данные

Вес, кг	1,2

2. Технические данные

Гидравлические данные

Максимальное рабочее давление, бар	6

Перекачиваемая среда

Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+2 ... +35

Материалы

Материал	Текстиль

Габариты и вес

Длина, м	20	Диаметр, дюйм-мм	1"-25
Вес, кг	1,2		

3. Данные для заказа

Наименование	Шланг текстильный к дренажному насосу (белый) 1" (25мм) 20м
Артикул	Б1-20
Производитель (марка)	GARDANA
Вид оборудования	Шланги для дренажных и фекальных насосов
Вес, кг	1,2

4. Документация

Разрешительные документы

- Отказное письмо шланги дренажные

Прочее

- Письмо подтверждение поставщика GARDANA

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.