GARDANA Шланг текстильный к дренажному насосу (белый) 2" (50мм) 20м

Шланги для дренажных и фекальных насосов · Артикул Б2-20

1. Обзор

Шланг текстильный диаметром 50 мм или 2", предназначен для работы с дренажными, фекальными насосами, мотопомпами и т.д. Рукав рассчитан на рабочее давление в 2 бар. Максимальное давление - 6 бар. С его помощью можно с удобством отводить откачанное содержимое, на любое требуемое расстояние. Внутри рукава используется слой из высококачественного водонепроницаемого материала.
Шланги очень прочные, но в тоже время легкие и мобильные (сворачиваются в небольшой рулон для хранения и транспортировки). Эластичный шланг, характеризуется высокой износостойкостью и устойчивостью к негативному воздействию ультрафиолетового излучения.
Дренажные шланги не подходят для агрессивной среды или мест с сильными перепадами температур.

Основные данные

Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+2...+35
Максимальное рабочее давление, бар	6

2. Технические данные

Гидравлические данные

Максимальное рабочее давление, бар	6

Перекачиваемая среда

Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+2...+35

Материалы

Материал	Текстиль

Монтаж и присоединение

Вес, кг	2,5	Длина, м	20
Длина, мм	260	Высота, мм	90
Ширина, мм	150	Диаметр, дюйм-мм	2"-50

3. Данные для заказа

Наименование	Шланг текстильный к дренажному насосу (белый) 2" (50мм) 20м
Артикул	Б2-20
Производитель (марка)	GARDANA
Вид оборудования	Шланги для дренажных и фекальных насосов
Вес, кг	2,5