

1. Обзор



Оголовок скважинный 130-160/32 АП предназначен для герметизации окончания обсадной трубы скважины с наружным диаметром от 130 до 160 мм после установки в нее погружного насоса с диаметром напорной трубы 32 мм.

Основные функции оголовка для скважины:

- Герметизация скважины от осадков, посторонних предметов, грязи и пыли.
- Создание надежной точки для крепления скважинного насоса с подключением напорной трубы и крепления для троса.
- Защита от кражи насоса - для снятия оголовка требуется инструмент.
- Создание насосом разряжение в объеме за счет герметизации, что положительно влияет на увеличение дебита скважины.

Хороший скважинный оголовок – важная часть системы водоснабжения дома и участка.

Основные данные

Материал	Пластик
----------	---------

2. Технические данные

Общие сведения			
Тип	Оголовок	Гарантия, мес	12

Материалы	
Материал	Пластик

Монтаж и присоединение			
Диаметр скважины, мм	130-160	Диаметр ПНД трубы, мм	32

3. Данные для заказа

Наименование	Скважинный оголовок 130-160/32 АП
Артикул	АП130/32
Производитель (марка)	Аквапрофи
Вид оборудования	Скважинные оголовки и адаптеры
Гарантия, мес	12