Соединительный шланг Ду-25 80см угловой UNIPUMP

Гибкая подводка · Артикул 21846

1. Обзор



Гибкая подводка применяется в системах водоснабжения для непрямолинейных соединения различных элементов.
Материал оплетки — нержавеющая сталь.
Длина — 80 см.
Присоединительный размер — 1" х 1" (наружная – внутренняя резьба).
Проходное сечение — ДУ 25.
Материал шланга — EPDM.

Основные данные

Вес, кг	0,5
Присоединительный размер	1"-1"

2. Технические данные

Общие сведения

Тип	Угловая	Назначение	Универсальная
Страна производства	Китай		

Материалы

Материал	Гайка сталь

Монтаж и присоединение

Присоединительный размер	1"-1"	Резьба	Вн/Нар

Габариты и вес

Длина, мм	830	Длина, см	80
Ширина, мм	40	Высота, мм	40
Вес, кг	0,5	Объем упаковки, м3	0,001328

3. Данные для заказа

Наименование	Соединительный шланг Ду-25 80см угловой UNIPUMP
Артикул	21846
Производитель (марка)	UNIPUMP
Вид оборудования	Гибкая подводка
Вес, кг	0,5
Объем упаковки, м3	0,001328
Страна производства	Китай